

S9 dyna

100-220 л.с.

Ø МАКС. 9 см

Косилка-измельчитель с двухсторонним навесным устройством и линейным сдвигом режущей части.

Машины S9 измельчают траву и ветки до 9 см в диаметре. Задний капот позволяет устанавливать нужную степень измельчения.

У новой версия **S9 dyna** пирамидальная 3-х точечная навеска. Верхняя точка навесного устройства переставляется вперед или назад и получаем переднюю или заднюю навеску. Не надо поднимать никаких тяжестей. Ещё одно преимущество такой конструкции в большей прочности. Боковой сдвиг также работает чётко и надёжно.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до км/ч
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат., реверсивная
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм Ø
- > Ротор с молотками SMO

Опции

- > Редуктор на 540 об/мин
- > Повышающий автомат. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Резиновые колеса



www.youtube.com/seppimulcher

Рабочие органы



Характеристики • S9 dyna

Номинальная мощность 100-220 л.с.

			200	225	250	275	300
Ширина захвата	см		200	225	250	275	300
Линейный сдвиг от центра трактора:	макс. влево	Л П см	133 67	153 72	133 117	151 124	151 149
	макс. вправо	Л П см	66 134	85 140	66 184	84 191	84 216
Общая ширина	см		215	240	265	290	315
Глубина (длина)	см		127	127	127	127	127
Высота	см		130	130	130	130	130
Вес без опций	кг		930	1,010	1.100	1.190	1.280
Приводных ремней	кол-во		5	5	5	5	5
Молотки	кол-во		21	24	27	27	30

S9 dyna · Характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.

